

# Dipaq modulaire industriële veiligheidsrailing en poorten



Industriële  
Veiligheidsrailing



Swing Gate Saloon

Swing Gate

Sliding Gate



dipaq

safety  
products



## Modulaire onderdelen



## Modulaire Industriële Veiligheidsrailing

<b>Materiaal:</b>	Gegalvaniseerd staal
<b>Kleur:</b>	Gepoedercoat in iedere gewenste RAL kleur
<b>Liggers:</b>	Afmetingen: 80 x 140 mm. Lengte: 500 mm. 750 mm. 1000 mm. 1200 mm. 1350 mm. 1500 mm. 2000 mm.
<b>Standers:</b>	Afmetingen: 100 x 100 mm. Lengte: 1000 mm.
<b>Hoekstaander:</b>	Afmetingen: ø 159 mm. Lengte: 1200 mm.





## Zelfsluitende Swing Gate



## Modulaire Veiligheidspoorten Swing Gate

<b>Materiaal:</b>	Gegalvaniseerd staal
<b>Kleur:</b>	Gepoedercoat in RAL kleur 1023
<b>Doorgang:</b>	Zijwaartse draaiopeningen 850 mm.
<b>Openingshoek:</b>	135°
<b>Hoogte:</b>	1000 mm.

**Zelfsluitend**

**Eenvoudig te combineren met de modulaire veiligheidsrailing**





## Zelfsluitende Swing Gate Saloon



## Modulaire Veiligheidspoorten Swing Gate Saloon

<b>Materiaal:</b>	Gegalvaniseerd staal
<b>Kleur:</b>	Gepoedercoat in RAL kleur 1023
<b>Doorgang:</b>	Zijwaartse draaiopeningen tot 2800 mm. (2 x 1400 mm. deurvleugel)
<b>Openingshoek:</b>	180°
<b>Hoogte:</b>	1000 mm.

**Zelfsluitend**

**Eenvoudig te combineren met de modulaire veiligheidsrailing**



**dipaq**  
safety  
products





## Slide Gate



# Modulaire Veiligheidspoorten Slide Gate

<b>Materiaal:</b>	Gegalvaniseerd staal
<b>Kleur:</b>	Gepoedercoat in RAL kleur 1023
<b>Doorgang:</b>	Maximaal 3000 mm. (2 x 1500 mm.).
<b>Hoogte:</b>	1000 mm.

**Niet zelfsluitend**

**Eenvoudig te combineren met de modulaire veiligheidsrailing**



**dipaQ**

safety  
products

## Dipaq Safety Products

- Kantelhekkende/Doorlaatinrichtingen
- Vaste of Verrijdbare Tanktrappen
- Modulaire industriële veiligheidsrailing en poorten
  - Aanrijdbeveilingen



**Dipaq B.V.**  
Matena 13  
3356 LG Papendrecht  
078 - 842 47 16  
[info@dipaq.nl](mailto:info@dipaq.nl)



**dipaq**

safety  
products